


DATASHEET

ALU45x-M2


x = indicatie voor kleur verlichtingstoestel: A (aluminium) , W (wit) , B (zwart)



Identificatie	ALU45A-M2	ALU45W-M2	ALU45B-M2
Uitvoering/kleur	Aluminium	RAL9016 (wit)	RAL 9004 (zwart)
EAN code	5420076249137	5420076249151	5420076249168
ETIM code	EC002707	EC002707	EC002707
Afmetingen en materiaaleigenschappen			
Afmetingen (LxBxH)*	2000x19x19 mm		
Gewicht	0,85 kg		
Koelvermogen	25 W/m		
IP waarde	IP20		
Aantal in in bulk	12		
minimum bestelaantal	1		
Garantie en certificatie			
Garantie	2 jaar		

Compatibele lichtbronnen (familie)	
544COB	240DOT
64LED	160LED
60BLED	10M
120LED	20M
120MLED	50M
120DOT	140FSLED
128LED	196SDOT
120COLOR	240BIC
60RGB	120RGB
350DOT	336RGB

Afmetingen:



*afmetingen in tabel zijn afgeronde waarden, voor meer detail zie dimensionele tekening hierboven

Omschrijving:

Lineair opbouw verlichtingstoestel ALU45, voor hoekmontage of waar licht onder een hoek van 45°, 2m lang in aluminium, wit of zwart



IP20



2 JAAR
GARANTIE

Lineair opbouwverlichtingstoestel in kitvorm exclusief lichtbron. Aluminium basis voor lichtlijn verlichtingstoestel ALU45 in geanodiseerd aluminium (AL6063).

Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen: Aluminium, wit en zwart.

De complete kit omvat een aluminium basis met opaal cover in polycarbonaat, 4 eindkappen(waarvan 2 met kabelingang) en 4 montagebeugels in RVS (L304) in een handige en stevige kartonnen koker.

Het Koelvermogen gaat tot 25W per meter.

Complete kit bestaande uit:

- Basis 2m in geanodiseerd Aluminium
- Opaal cover in polycarbonaat
- 2 eindkappen met kabelingang
- 2 eindkappen zonder kabelingang
- 4 montagebeugels

Exclusief Lichtbron (LED strip te kiezen ivv van de gewenste lichtoutput)

