


# FICHE TECHNIQUE

BM3-450415



## Description:

Brightmaster BM3 450W 4000K 15°



Power floodlight BM3 450W 4000K avec un faisceau lumineux symétrique étroit de 15°. Luminaire extrêmement efficace avec une très longue durée de vie, équipé avec convertiseurs Meanwell et de puces Lumileds 3030/5050 LED, efficacité jusqu'à 150lm/W. Boîtier avec convertiseurs entièrement fermé avec borne de connexion interne. Unité de contrôle intégrée, si un alimentation tombe en panne, les autres alimentations prennent le puissance. Indication en cas de convertisseur défectueuse = aucune intervention urgente requise. Protection intégrée contre les surtensions 10kV. Support de fixation multifonctionnel adapté à toutes les positions d'installation. Particulièrement adapté aux applications haut de gamme telles que les terrains de sport où beaucoup de lumière est nécessaire avec peu de luminaires. Options 1-10V/DALI dimmable, Boîtier avec convertiseurs séparé, protection contre les chutes, outil laser pour un réglage de précision.

### Specifications technique

Reference BM3-450415

EAN code 5420076241155

ETIM code EC001744

### Specifications électrique

Puissance système (W) 406~442

Puissance led (W) 378~412

Tension (Vac) 100~240

Fréquence (Hz) 50/60

Contrôleur inclus oui

Contrôleur in/externe interne

Dimmable non

Flicker free oui

Power factor >0,95

Câble de connexion no

Driver output (V)

Driver output (mA)

Classe d'isolation I

Classe d'énergie A+

N° sur disj. 16A type C 2

N° sur disj. 16A type D 6

Inrush current driver

### Garantie et certification

Durée de vie (h) 155.000 L70B50

Garantie (ans) 5

ENEC oui

### Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°) 15

Temp. de couleur (K) 4000

Rendu de couleurs CRI >70

UGR

Solidité de couleurs 3

Sortie de lumen (Lm) 54700~57500

Lm/W 140~150

Flux code 90 94 97 99 100

Puce led SMD5050

Fournisseur led Lumileds

Nombre de puce led 128

Classe photobiologique RG1

### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH) 390x240x685mm

Poids (kg) 17,4

Couleur noir

Temp. de travail (°C) -25~+55

Valeur IP IP66

Valeur IK IK10

Résistant aux UV oui

Résistant à l'eau de mer no

Nombre en vrac 1

Nombre sur palette 0

Quantité minimum 1


Article en stock no

# FICHE TECHNIQUE

BM3-450415




## Lumen distribution




15°

## Spectrum distribution



## Distance curve:




## Lumendrop

# FICHE TECHNIQUE

BM3-450415



## Dimensions



## Schème de cablage