

# FICHE TECHNIQUE

## BS1707



Identification	BS1707	BS1707W	BS1707B
Mise en oeuvre/colour	Aluminium	RAL9016 (blanc)	RAL 9004 (noir)
code EAN	5420076234560	5420076234584	5420076234577
code ETIM	EC002707	EC002707	EC002707
<b>Dimensions et propriétés des matériaux</b>			
Dimensions (LxLxH)*	2000x17x7 mm		
Poids	0,3 kg		
Capacité de refroidissem.	10 W/m		
Valeur IP	IP20		
Nombre en vrac	12		
quant.min de commande	1		
<b>Garantie et certification</b>			
Garantie	2 ans		

Sources lumineuses compatibles (famille)	
544COB	120COLOR
64LED	20M
60BLED	50M
120LED	196SDOT
120DOT	240BIC
128LED	

### Dimensions:



\*Les dimensions indiquées dans le tableau sont des valeurs arrondies. Pour plus de détails, voir le schéma dimensionnel ci-dessus.

### Description :

Luminaire linéaire Baseline BS1707 , 2m de long en aluminium, blanc ou noir



Luminaire linéaire en kit sans source lumineuse. Base en aluminium pour luminaire linéaire BASELINE BS1707 en aluminium anodisé (AL6063). Disponible en 3 versions : Aluminium, blanc et noir. Le kit complet comprend une base en aluminium avec un couvercle mat en polycarbonate, 4 embouts (dont 2 avec entrée de câble) et 4 supports de montage dans un tube en carton pratique et robuste. La puissance de refroidissement va jusqu'à 10W par mètre.

### Kit complet comprenant:

- Base 2m en aluminium anodisé
- Couvercle en polycarbonate
- 2 embouts avec entrée de câble
- 2 embouts sans entrée de câble
- 4 supports de montage en acier inoxydable

Source lumineuse exclusive (bande LED à sélectionner en fonction de la puissance lumineuse souhaitée)

