

DATASHEET


BS1715



Identificatie	BS1715	BS1715W	BS1715B
Uitvoering/kleur	Aluminium	RAL9016 (wit)	RAL 9004 (zwart)
EAN code	5420076234515	5420076234553	5420076234546
ETIM code	EC002707	EC002707	EC002707
Afmetingen en materiaaleigenschappen			
Afmetingen (LxBxH)*	2000x17x15 mm		
Gewicht	0.3 kg		
Koelvermogen	15 W/m		
IP waarde	IP20		
Aantal in in bulk	12		
minimum bestelaantal	1		
Garantie en certificatie			
Garantie	2 jaar		

Compatibele lichtbronnen (familie)	
544COB	160LED
80LED-HT	10M
64LED	20M
60BLED	50M
120LED	140FSLED
120DOT	196SDOT
128LED	240BIC
120 COLOR	60RGB
240DOT	

Afmetingen:



*afmetingen in tabel zijn afgeronde waarden, voor meer detail zie dimensionele tekening hierboven

Omschrijving:

Lineair verlichtingstoestel Baseline BS1715 , 2m lang in aluminium, wit of zwart



IP20



2 JAAR
GARANTIE

Lineair verlichtingstoestel in kitvorm exclusief lichtbron. Aluminium basis voor lichtlijn verlichtingstoestel BASELINE BS1715 in geanodiseerd aluminium (AL6063).

Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen: Aluminium, wit en zwart.

De complete kit omvat een aluminium basis met matte cover in polycarbonaat, 4 eindkappen(waarvan 2 met kabelingang) en 4 montagebeugels in een handige en stevige kartonnen koker.

Het Koelvermogen gaat tot 15W per meter.

Complete kit bestaande uit:

- Basis 2m in geanodiseerd Aluminium
- Cover in polycarbonaat
- 2 eindkappen met kabelingang
- 2 eindkappen zonder kabelingang
- 4 RVS-montagebeugels

Exclusief Lichtbron (LED strip te kiezen ifv van de gewenste lichtoutput)

