

FICHE TECHNIQUE

BS2617



Description :

Luminaire linéaire Baseline BS2617, 2m de long en aluminium, blanc ou noir



IP20




2 ANS
GARANTIE

Identification	BS2617	BS2617W	BS2617B
Mise en oeuvre/couleur	Aluminium	RAL9016 (blanc)	RAL 9004 (noir)
code EAN	5420076234508	5420076234614	5420076234607
code ETIM	EC002707	EC002707	EC002707
Dimensions et propriétés des matériaux			
Dimensions (LxLxH)*	2000x17x15 mm		
Poids	1,4 kg		
Capacité de refroidissement.	25 W/m		
Valeur IP	IP20		
Nombre en vrac	12		
quant.min.de commande	1		
Garantie et certification			
Garantie	2 ans		

Sources lumineuses compatibles (famille)	
544COB	160LED
80LED-HT	10M
64LED	20M
60BLED	50M
120LED	140FSLED
120MLED	196SDOT
120DOT	240BIC
128LED	60RGB
120COLOR	120RGB
240DOT	336RGB

Dimensions:



*Les dimensions indiquées dans le tableau sont des valeurs arrondies. Pour plus de détails, voir le schéma dimensionnel ci-dessus.

Luminaire linéaire en kit sans source lumineuse. Base en aluminium pour luminaire linéaire BASELINE BS2617 en aluminium anodisé (AL6063).

Disponible en 3 versions : Aluminium, blanc et noir.

Le kit complet comprend une base en aluminium avec couvercle mat en polycarbonate, 4 embouts (dont 2 avec entrée de câble) et 4 supports de fixation dans un tube en carton pratique et robuste. La puissance de refroidissement va jusqu'à 25W par mètre.

Kit complet comprenant:

- Base 2m en aluminium anodisé
- Couvercle en polycarbonate
- 2 embouts avec entrée de câble
- 2 embouts sans entrée de câble
- 4 supports de montage en acier inoxydable

Source lumineuse exclusive (bande LED à sélectionner en fonction de la puissance lumineuse souhaitée)

