




Richtbare railspot voor universele Eutrack 3-fase rail. Behuizing wit RAL9016 uitgerust met Citizen ledchip met hoge kleurweergave CRI90 en Alanod reflector van 30° met een efficiëntie van 97%. Powergear railadapter met geïntegreerde flicker free Osram driver, niet dimbaar. Levensduur 50.000u L80B20, garantie 5 jaar.



Technische eigenschappen

Referentie	F135DI-W3000
EAN code	5420076263478
ETIM code	EC001744

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	33,88
LED vermogen (W)	28
Aansluitspanning (Vac)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	Osram
Driver type	Powergear adapter
Dimbaar	nee
Flicker free	nee
Power factor	0,95
Aansluitkabel	no
Driver output (V)	42
Driver output (mA)	800
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	30
Aantal op 16A D curve	50
Inrush current driver	<16A

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	(exclusief batterijen)
ENEC	nee

Lichttechnische eigenschappen


Lichtbundel(°)	30
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	90
UGR	22
Kleurvastheid SDCM	4,5
Lumen output (Lm)	3325
Lm/W	95
Flux code	96 99 100 98 100
Ledchip	COB1202

Ledfabrikant	Citizen
Aantal LEDs	1
Fotobiologische klasse	RG0

Afmeting en materiaal eigenschappen


Afmetingen (LxBxH)	226,5x90x178mm
Gewicht (kg)	1,1
Kleur	wit RAL9016
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
IK waarde	IK07
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	16
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja

Lumen distribution




Distance curve:


Spectrum distribution



Lumendrop



Afmetingen



Aansluitschema

