

FICHE TECHNIQUE

FHBPPIR Capteur PIR IP65 max 12m pour FHBp



Capteur PIR pour PHBP. Le capteur PIR est équipé d'un connecteur jack et se connecte rapidement et facilement à l'appareil. Sensibilité 20/50/75/100%, délai de coupure 10s/1m/5m/10m/15m/20m/30m/60m. Capteur de lumière du jour 10/30/50lx. Fonction d'arrêt en plein jour 100/300/500lx réglable. Niveau de veille 1m/30m/60m/toujours. Marche/arrêt manuel avec émetteur portatif, niveau d'éclairage standard réglable à 70/80/90/100%. 4 programmes peuvent être enregistrés. Le capteur fonctionne sur basse tension 12~24VDC, current sink 25mA.



IP65



Garantie
2 ANS



NON


Spécifications techniques

Référence	FHBPPIR
EAN code	5420076264710
ETIM code	EC000133

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	55x55x43mm
Diam. extérieur (mm)	55
Diam. trou (mm)	
Poids (kg)	0,3
Couleur	blanc
Valeur IP	IP65
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1

Dimensions



Garantie et certification

Garantie (ans)	2	(hors batteries)
----------------	---	------------------

