




Luminaire LED étanches HWDP IP66 en polycarbonate avec couvercle opale IK08 et clips en acier inoxydable pré-assemblés. Équipé d'un connecteur de connexion sans outil à 5 pôles des deux côtés et d'un câblage traversant de 2,5 mm<sup>2</sup>. Puissance lumineuse jusqu'à 130lm/W (version 150lm/W disponible en option). Équipé d'un driver ENEC SELV, sans scintillement. Idéal pour montage en ligne et des circuits d'alimentation de secours. Fourni avec supports de plafond en acier inoxydable, deux presse-étoupes M20 pour le montage en ligne et 2 passe-câbles d'entrée pour le câblage au plafond. Le boîtier dispose de 5 entrées pour l'entrée de câbles à travers le plafond. Le driver, le câblage traversant et les connecteurs sont montés à la base de l'unité. La plaque LED et le couvercle PC forment une seule unité, qui protège les LED contre le contact, et une protection contre les chutes avec un câble en acier est fournie. Version d'urgence autotest 3h équipée de batteries LiFePO respectueuses de l'environnement. Sortie en mode urgence 4W 618lm.



### Spécifications technique

Reference	HWDP-36124EMS
EAN code	5420076254513
ETIM code	EC002892

### Spécifications électrique

Puissance système (W)	38,3
Puissance led (W)	36
Tension (Vac)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	Boke
Driver référence	BK-CHL042
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,963
Taux d'harmonique	<15%
Driver output (V)	30~42
Driver output (mA)	1000
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	20
N° sur disj. 16A type D	28
Inrush current driver	<40A 120µs

### Garantie et certification

Durée de vie (h)	70.000 L80B10
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	oui


### Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	24,7
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	4630
Lm/W	130
Flux code	42 72 90 93 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Hongli
Nombre de puce led	240
Classe photobiologique	RG0


### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	1200x95x83mm
Poids (kg)	1,62
Couleur	gris clair RAL7042
Temp. de travail (°C)	-25--+45
Valeur IP	IP66
Valeur IK	IK08
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	9
Nombre sur palette	90
Quantité minimum	1
Article en stock	oui


## Lumen distribution




## Distance curve:



## Spectrum distribution



## Lumendrop





## Accessoires

HWDP-SUS

HWDP set de suspension 1,5m




### Dimensions




### Schème de cablage

#### Standaard/standard




200-240VAC  
 Max. 5x2,5mm<sup>2</sup>  
 L: bruin/brun/brown  
 N: blauw/bleu/blue  
 G: geel-groen/jaune-vert/yellow-green

#### Dimming









Max. 5x2,5mm<sup>2</sup>  
 L: bruin/brun/brown  
 N: blauw/bleu/blue  
 G: geel-groen/jaune-vert/yellow-green  
 DA1/DIM+: wit of grijs/blanc ou gris/white or grey  
 DA2/DIM-: zwart/noir/black

#### Noodunit/unité de secours/emergency



Max. 5x2,5mm<sup>2</sup>  
 L continu: bruin/brun/brown  
 N: blauw/bleu/blue  
 G: geel-groen/jaune-vert/yellow-green  
 L switched: zwart/noir/black

	Color	LED indication	Status	Comment
	Green	Permanent green	Fully Charged/ Charging Mode	AC mode
	Green	Fast flashing green (0.1 sec on, 0.1 sec off)	Function test underway	
	Green	Slow flashing green (1 sec on, 1 sec off)	Duration test underway	
	Red	Permanent red	Load failure	Open circuit/ Short circuit Led failure (emergency mode)
	Red	Slow flashing red (1 sec on, 1 sec off)	Battery failure	Battery failed the duration test or function test / No battery
		Green and red off	DC mode	Battery operation (emergency mode)

Glow wire test 850°C

THD <15%

Warranty batteries ! LiFePO 3 years