

HYD-ADV0620PSCTS - Hydron adv 0,6m PS 10-14-17-20W CS 30-40K mod



Spatwaterdicht led armatuur Hydron Advanced met power switch 10-14-17-20W en CCT switch 3000-4000K, lengte van 60cm, IP65 in polycarbonaat met opaal cover IK08 en rvs clipsen. Voorzien van 4-polige toolless aansluitconnector langs beide zijden met 4x1,5mm² doorvoerbedrading. Lumenoutput tot 160lm/W. Modulair design met mogelijkheid om sensoren zelf te monteren. Flicker free driver. Ideaal voor lijnmontage en noodstroomcircuits. Geleverd met rvs plafondbeugels en een wartel M20 is voorgemonteerd.

													
IP65	IK08	120	5	tot 160	0,9	80.000 L80	JA	80	3000-4000	NEE	SMD2835	NEE	JA

Technische eigenschappen

Referentie	HYD-ADV0620PSCTS
EAN code	5404042518564
ETIM code	EC002892

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	22,2
LED vermogen (W)	20
Aansluitspanning (Vac)	220-240VAC
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	Howlonger
Driver type	LSM40A035T2-TP
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,9
THD	<15%
Driver output (V)	
Driver output (mA)	0,2-0,35A
Isolatieklasse	I
Energie klasse	C
Aantal op 16A B curve	13
Aantal op 16A C curve	19
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	24,2A/204μs

Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	3000-4000
Kleurweergave CRI	80
UGR	
Kleurvastheid SDCM	5
Lumen output (Lm)	3200
Lm/W	160
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	everlight
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	600x96x83mm
Gewicht (kg)	1,54
Kleur	grijs RAL7044
Werktemperatuur (°C)	-20~+40
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
UV bestendig	nee
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	15
Aantal op pallet	72
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja
EPA	

Lumen distribution

Distance curve:

Spectrum distribution

Lumendrop

Afmetingen



Aansluitschema