












## ITST24057G2 - Streetlight L 240W 5700K CLO 1-10V grijs 160x95



Streetlight met lens type 2 160x95° voor openbare verlichting en parkeergarages. Aluminium IP66 behuizing met zeezout coating en met verstelbare bevestiging voor horizontale of verticale paalmontage 60mm. Uitgerust met Lumileds 5050 met levensduur L90 >60.000u. Dimbare 1-10V driver met voorgeprogrammeerde CLO functie. De behuizing kan toolless geopend worden. Bij openen van de behuizing wordt de spanning onderbroken door de ingebouwde messchakelaar. Aansluitspanning 100~240V 50/60Hz, overspanningsbeveiliging 10kV, bedrijfstemperatuur -40 ~+50°C. Isolatieklasse I. Verschillende montage toebehoren zijn beschikbaar. Mogelijke opties: daglichtsensor, bewegingsmelder.

 IP66	 IK10	 160X95	 Garantie 5	 lm/W tot 160	 PF 0,95	 > 60.000 L90	 Flicker-Free JA	 70	 CCT 5700	 DIM 1-10V	 SMD5050		 ENEC NEE	 STOCK NEE
--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	---	--	---

### Technische eigenschappen

Referentie	ITST24057G2
EAN code	5420076293529
ETIM code	EC000062

### Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	245
LED vermogen (W)	239
Aansluitspanning (Vac)	100~240
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	Inventronics
Driver type	EUM-240S105DG
Dimbaar	1-10V
Flicker free	ja
Power factor	0,95
THD	8,28
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	I
Energie klasse	C
Aantal op 16A B curve	
Aantal op 16A C curve	
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	

### Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

### Lichttechnische eigenschappen


Lichtbundel(°)	160x95
Kleurtemperatuur (K)	5700
Kleurweergave CRI	70
UGR	
Kleurvastheid SDCM	<5
Lumen output (Lm)	35727
Lm/W	160
Flux code	
Ledchip	SMD5050
Ledfabrikant	Lumileds
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	RG1

### Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	762x290x143mm
Gewicht (kg)	8,1
Kleur	grijs RAL7042
Werktemperatuur (°C)	-40~+50
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	ja
UL 94	
Aantal in bulk	1
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee
EPA	0,265


## ITST24057G2 - Streetlight L 240W 5700K CLO 1-10V grijs 160x95

### Lumen distributie



### Distance curve:

### Spectrum distributie




### Lumendrop

<b>In-Situ Inputs</b>	
Drive current for each LED package/array/module (mA):	101.48
In-situ case temperature (T <sub>c</sub> , °C):	87.3
Percentage of initial lumens to project to (e.g. for L <sub>70</sub> , enter 70):	90
<b>Results</b>	
Time (t) at which to estimate lumen maintenance (hours):	121,500
Lumen maintenance at time (t) (%):	90.01%
Reported L90 (hours):	>60000

### Accessoires

LDAT	Streetlight muurbeugel T 60mm lichtgrijs	
LDAL	Streetlight muurbeugel L 60mm lichtgrijs RAL9022	
LDA8060	Streetlight adapter 60/80mm lichtgrijs RAL9022	
LDA4060	Streetlight adapter 60/40mm lichtgrijs RAL9022	
LDA2	Streetlight adapter 2x 60mm lichtgrijs RAL9022	
LDA4	Streetlight adapter 4x 60mm lichtgrijs RAL9022	
LDAS	Streetlight adapter S105/R60mm lichtgrijs RAL9022	
LDAS4	Streetlight adapter S105/4x60mm dlichtgr RAL9022	

### Afmetingen



### Aansluitschema

