

## LDU120S3-3 Led streetlight Urban 120W dark grey 3000K type 3



Streetlight série Urban 120W 3000K avec lentille 80x160°. Pour illuminer les routes publiques et les parkings. Boîtier en aluminium anodisé IP66, résistance aux chocs IK10. Raccord réglable hor/vert pour poteau de 60mm. Équipé de puce led Lumileds 3030 2D avec un rendement de l'appareil jusqu'à 135 lm/W et une protection intégrée contre les surtensions de 10 kV. Disponible en option avec capteur de lumière du jour pour l'allumage et l'extinction automatique. Lentille de type 3 est utilisée pour l'éclairage de la chaussée, les places de stationnement générales et d'autres zones où une plus grande surface de lumière est requise. Applicable quand la largeur de la chaussée n'est pas plus au facteur 2.75 de la hauteur de montage.



### Spécifications technique

Reference	LDU120S3-3
EAN code	5420076269869
ETIM code	EC000062

### Spécifications électrique

Puissance système (W)	120
Puissance led (W)	115
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	Meanwell
Driver référence	HLG
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	no
Driver output (V)	46
Driver output (mA)	2310
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	7
N° sur disj. 16A type D	12
Inrusch current driver	

### Garantie et certification

Durée de vie (h)	75.000 L80B10	
Garantie (ans)	7	(hors batteries)
ENEC	no	
TM-21	Lifetime	Temp Tc
L80B10	75.000	55°C

### Propriétés photométriques


Angle rayonnement (°)	80x160
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	75
UGR	23
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	13500
Lm/W	112,5
Flux code	36 72 96 100 100
Puce led	SMD3030
Fournisseur led	Lumileds
Nombre de puce led	84
Classe photobiologique	RG0

### Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxlxH)	480x480x521mm
Poids (kg)	9,2
Couleur	gris foncé RAL7037-7039
Temp. de travail (°C)	-40~+50
Valeur IP	IP66
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	oui
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	no

## LDU120S3-3 Led streetlight Urban 120W dark grey 3000K type 3


### Lumen distribution




### Distance curve:



### Spectrum distribution




### Lumendrop



### Accessoires

LDAS	Streetlight adapt. S105/R60mm dark grey RAL9022	
LDA8060	Streetlight adaptateur 60/80mm dark grey RAL9022	
LDA4060	Streetlight adaptateur 60/40mm dark grey RAL9022	

## Dimensions



## Schème de câblage



ISO9001, ISO14001  
CE, CB, ROHS, ENEC, LM80