



Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par son rendement élevé, est composée de 256 LED SMD par mètre avec une puissance de 28,8W/m et a une classe énergétique D. Convient aux environnements intérieurs et secs: IP20. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 4000 Lm/m et a une température de couleur de 2700K avec un IRC de 80. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe
énergie



IP20



120



5 JAAR



jusqu'à 139



50.000
L80B50



80



2700



PWM



SMD2835



OUI

Caractéristiques techniques

Référence	LS-PER400IP2027HP
EAN code	5404042512425
ETIM code	EC002706

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	28,8
Tension (Vac)	24Vdc
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	
Classe d'énergie	D

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	5000x14x1,1mm
Rayon de courbure	0
Longueur du section	31,25
Poids (kg)	0,25
Couleur	
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1

Garantie et certification


Durée de vie (h)	50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	no

Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	2700
Rendu de couleurs CRI	80
Solidité de couleurs	
Sortie de lumen (Lm)	4000
Lm/W	139
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	
Puce led/m	256


Lumen distributio

Distance curve:



Spectrum distributio

Lumendrop



Dimensions:




Schéma de câblage: