FICHE TECHNIQUE

PHB-PIR-Z Capteur PIR pour PHB IP65 Z18

Connected with CASAMBI

Capteur PIR pour PHBP highbay, IP65. Le capteur PIR se connecte rapidement et facilement à l'appareil via un connecteur zhaga18. Hauteur maximale d'installation 12 mètres. Délai d'extinction 5s/30s/1m/3m/5m/10m/15m/20m/30m. Capteur de lumière du jour 15/50lux. Niveau de gradation en veille 10/30%. Fonction d'extinction à la lumière du jour 150lux. Le capteur fonctionne à basse tension 12VCC, courant absorbé < 30mA. Le capteur est adapté à la gradation 0/1-10V et peut être commandé avec TM-REM1.

IP65 | 3 ANS | OUI

Specifications technique

Référence	PHB-PIR-Z
EAN code	5404042520567
ETIM code	EC000133

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	50x50x52,2mm
Diam. extérieur (mm)	
Diam. trou (mm)	
Poids (kg)	0,045
Couleur	
Valeur IP	IP65
Nombre en vrac	100
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Garantie (ans)	3	(hors batteries)

Dimensions







Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!