


# FICHE TECHNIQUE

PHBP1004



## Description:

PHBP perform 100W 4000K IP65 1-10V 120gr



PHBP est une cloche LED haute performance multifonctionnelle et performante, prête pour l'avenir. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d'air et un refroidissement optimaux. PHBP est équipé de LED SMD2835 haute performance, d'un driver isolé de qualité réglable 1-10V et est livré en standard avec un couvercle PC opale pour un éclairage agréable et moins éblouissant. L'efficacité de l'appareil avec couvercle opale est 155lm/W. Une efficacité de l'appareil jusqu'à 170 lm/W est possible avec un couvercle transparent (en option). En option, un capteur PIR ou RF peut être ajouté. Le capteur peut être réglé rapidement avec un émetteur infrarouge universel. Avec le support mural en option, il est possible de monter l'appareil en position fixe sur un mur ou un plafond.

### Specifications technique

Reference PHBP1004

EAN code 5420076225773

ETIM code EC002556

### Specifications électrique

Puissance système (W) 102

Puissance led (W) 100

Tension (Vac) 100-277

Fréquence (Hz) 47~63

Contrôleur inclus oui

Contrôleur in/externe interne

Dimmable 1-10V

Flicker free oui

Power factor 0,95

Câble de connexion 2m H05RN-F

Driver output (V)

Driver output (mA)

Classe d'isolation I

Classe d'énergie A+

N° sur disj. 16A type C 10

N° sur disj. 16A type D 15

Inrush current driver 62A

### Garantie et certification

Durée de vie (h) 50.000 L80B20

Garantie (ans) 5

ENEC no

### Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°) 120

Temp. de couleur (K) 4000

Rendu de couleurs CRI >80

UGR 28

Solidité de couleurs <5

Sortie de lumen (Lm) 14798

Lm/W 155

Flux code 50 82 97 99 99

Puce led SMD2835

Fournisseur led

Nombre de puce led 250

Classe photobiologique RG1

### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH) 320x320x188mm

Poids (kg) 3,8

Couleur noir

Temp. de travail (°C) -30~+55

Valeur IP IP65

Valeur IK IK08

Résistant aux UV oui

Résistant à l'eau de mer no

UL94

Nombre en vrac 1

Nombre sur palette


Quantité minimum 1

Article en stock oui


# FICHE TECHNIQUE

PHBP1004


## Lumen distribution




## Distance curve:



## Spectrum distribution



## Lumendrop



## Accessoires



PHBPIR	Capteur PIR IP65 max 12m pour PHBP
PHBPMW	Capteur RF IP65 max 15m pour PHBP
INT-REMOTE	Integratech universal sensor remote control
PHBP1-10V	Câble de connexion 2m 1-10V pour PHBP
PHBPCONNECT	PHBP câble inter connecteur pour capteur 2m
PHBP100-PCC	Reflecteur primatique 90° pour PHBP 100/150W
PHB-WBR	Support mural pour cloche PHB/PHBP




# FICHE TECHNIQUE

PHBP1004

## Dimensions



## Schème de cablage



Isolation test 3,75KVac

TUV, GS, CB, D Mark, C