

Description:

Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA



Protect est un appareil tubulaire avec un degré de protection IP69K, et équipé de embouts et de supports de montage en acier inoxydable L316. Protect est livré avec un câblage traversant de 3G1,5mm² pour un assemblage en ligne facile et rapide. Grâce à ces connecteurs sans outils avec presse-étoupe en nylon des deux côtés, et aux supports de montage clipsables, cet appareil peut être installé en un tournemain. Le diffuseur en PMMA opaque est particulièrement utile, entre autre, aux applications agricoles, solutions de savon industriel, aux huiles et au chlore gazeux. La soupape de purge intégrée réduit le risque de vapeur humide et augmente la durée de vie des joints.

Spécifications technique

Reference	PRO15604PM
EAN code	5420076248376
ETIM code	EC002892

Spécifications électrique

Puissance système (W)	58
Puissance led (W)	57
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	no
Driver output (V)	30-42
Driver output (mA)	1500
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	36
N° sur disj. 16A type D	46
Inrush current driver	40A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	75.000 L80B50
Garantie (ans)	5
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	84
UGR	30
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	8000
Lm/W	133
Flux code	43 72 90 92 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	San'an Optoelectronics
Nombre de puce led	432
Classe photobiologique	RG0


Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	1452x75x86mm
Poids (kg)	3
Couleur	opaque
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP69K
Valeur IK	IK06
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	oui
UL94	
Nombre en vrac	6
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	no


Lumen distribution




Spectrum distribution



Distance curve:



Lumendrop



Accessoires

PROSUS Set de suspension pour Protect longueur 1,5m



Dimensions





Schéma de câblage



Glow wire test

850°C