

Omschrijving:

Protect 1.5m 60W 4000K IP69K PMMA UGR<19 sensor+em



Protect is een tubulair toestel met IP69K beschermingsgraad en voorzien van RVS L316 eindkappen en opklembare montagebeugels. Protect wordt geleverd met interne doorvoerbedrading 3G1,5mm² voor eenvoudige en snelle lijnmontage. Dankzij de toolless aansluitklemmen met nylon wartel aan beide zijden en de opklembare montagebeugels kan dit toestel in een wip geïnstalleerd worden. De transparante PMMA diffuser maakt dit toestel oa. geschikt voor agrarische toepassingen, industriële zeepoplossingen, olieën en chloorgas. De interne lensoptiek garandeert een lage verblinding UGR<19. Het ingebouwde ontluichtingsventiel vermindert de kans op vochtdamp en verhoogt de levensduur van de dichtingen. Met ingebouwde microwave sensor. Te gebruiken in combinatie met handzender INT-remote. Met autotest noodunit en milieuvriendelijke LiFePO batterijen met een autonomie van 3 uur.

Technische eigenschappen

Referentie	PRO15604PMUSE
EAN code	5420076255190
ETIM code	EC002892

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	58
LED vermogen (W)	57
Aansluitspanning (Vac)	200~240
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,95
Aansluitkabel	no
Driver output (V)	30~42
Driver output (mA)	1500
Energie klasse	A+

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	1452x75x86mm
Gewicht (kg)	3
Kleur	transparant
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP69K
IK waarde	IK06
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	ja
Aantal in bulk	6
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	75.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(*)	60
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	84
UGR	17
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	7680
Lm/W	128
Flux code	91 99 100 100 100
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	San'an Optoelectronics
Aantal LEDs	432
Aantal op 16A C curve	36
Aantal op 16A D curve	46
Fotobiologische klasse	RG0

Instelmogelijkheden detectie


Detectie gebied	H= max. 6m radius 8m
Tijd 100% output	10s/1m/5m/10m/15m/20m/30m/60m
Daglicht sensor (lx)	10lx/30lx/50lx
Tijd dimniveau	1m/30m/60m/altijd
Dimniveau (%)	0%/10%/30%/50%
Master/slave functie	nee

Lumen distribution




Distance curve:

Spectrum distribution



Lumendrop




Accessoires

- | | |
|------------|---|
| PROSUS | Pendelset voor Protect 1,5m lang |
| INT-REMOTE | Integratech universal sensor remote control |



Afmetingen




Aansluitschema

DIMMING VERSION



EMERGENCY

L	brown/bruin/brun	230V
L3	black/zwart/noir	230V switched/geschakeld/commuté



Glow wire test 850°C