


### Description:

Ruban led 64led HE SMD2835 24V IP67c 3000K 5m



Bandeau led high efficiency 64 SMD2835 leds par mètre 24VDC IP67c blanc chaude 3000K, rouleau de 5m. Puissance 4,3W par mètre, découpe tous les 12,5cm. Rendu des couleurs CRI85, angle de faisceau 120gr. Durée de vie 40.000hrs. Equipé avec un câble de connexion de 20 cm d'un côté.

#### Caractéristiques techniques

Référence	64HLED-IP67C-3000
EAN code	5420076224714
ETIM code	EC002706

#### Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	4,3
Tension (Vac)	24
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	0,2m
Classe d'énergie	A++

#### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	5000x10x3mm
Rayon de courbure	60
Longueur du section	125
Poids (kg)	0,104
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP67
Nombre en vrac	18
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1


#### Garantie et certification

Durée de vie (h)	40.000 L80B50
Garantie (jaar)	3
ENEC	no


#### Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	85
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	566
Lm/W	131
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Epistar
Puce led/m	64


### Lumen distribution




### Distance curve:




### Spectrum distribution



### Lumendrop



### Dimensions:



### Dimming:

Triac	<input type="checkbox"/>	
1-10V	<input checked="" type="checkbox"/>	SR-2001
DALI	<input checked="" type="checkbox"/>	SR-2303
KNX	<input checked="" type="checkbox"/>	SR-KNX9502FA
DMX	<input checked="" type="checkbox"/>	SR-2102
Bouton p.	<input checked="" type="checkbox"/>	SR-1009PD
RF	<input checked="" type="checkbox"/>	SR-1009PD
Zigbee	<input type="checkbox"/>	
Z Wave	<input type="checkbox"/>	
Easywave	<input type="checkbox"/>	
WiFi	<input checked="" type="checkbox"/>	SMARTWIFI

### Contrôle d'éclairage:

Capteur on/off	<input type="checkbox"/>
Capteur dim	<input type="checkbox"/>
Photocellule	<input type="checkbox"/>
Secours	<input type="checkbox"/>

### Schéma de câblage:

